

Műszaki Adatlap

Krautol Innenweiss

matt beltéri latexfesték

Felhasználási terület:

Szokványos igénybevételnek kitett, tartós réteg minden szokásos diszperziós festékre alkalmas beltéri felületeken.

A festék minimális emmissziójú és oldószer mentes (E.L.F.) ezért különösen alkalmas munkahelyeken, lakó és pihenő helyiségekben ahol tartós az emberi jelenlét.

Tulajdonság:

Vízbázisú, természetes illatú, magas fedőképességű, kiváló nedves tisztíthatósági fokkal rendelkezik. Diffúzió képes, nagyon könnyen és kényelmesen feldolgozható, a hengeren nem érezhető ellenállás érzés.

Csomagolás:

Vödör, 10 liter 5 liter,

Szükséges Alapfelületek:

Az alapnak szilárdnak, tisztának, hordképesnek és minden elválasztó anyagtól mentesnek kell lennie. A nedvszívó alapok előkezelése szükséges erre javasoljuk a Krautol Grundierungot.

Feldolgozás:

Ecsettel, hengerrel és szórással. Az első színréteget max. 2% vízzel hígítva hordjuk fel, majd a végső réteget hígítatlanul. A henger ideális szálhosszúsága 12-14 mm. A szerszámokat azonnal vízzel öblítse le! Ne használja +5C° alatt vagy +30 C° felett!

Száradási idő:

Normál körülmények között a második réteg festék 2 óra múlva felhordható. Amennyiben tapintásra még nem száraz a felület, várjon hosszabb időt!

Anyag szükséglet:

Sima alapfelületen rétegenként kb. 100 ml/m². Pontos szükségletet csak egy próbaréteg felhordása után lehet megállapítani.

Összetétel:

Polivinilacetát diszperzió, víz, titándioxid, ásványi töltőanyagok, adalékanyagok

Biztonsági intézkedések:

P 102 Gyermekektől elzárva tartandó.

EUH 208 1,2 benziosothiazol-3(2H)-on, 2-metyl-2H-isothiazol-3-on -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Hulladék kezelés:

Újrahasznosításhoz csak teljesen üres edényt adjon le! Háztartási hulladékkal együtt ne dobja ki! Csatornába, nyílt vizekbe ne kerüljön! Folyékony állapotú festékmaradványokat a veszélyes hulladéktárolókban kell elhelyezni. Beszáradt festéket az építési törmelékkel együtt lehet elszállítani.

Tárolás:

Száraz, hűvös, fagymentes helyen tárolandó!

Eltarthatóság:

Eredeti, felbontatlan edényben minimum 24 hónapig eltartható

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal bő vízzel tisztítható.

Állapot: 06/2017

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok alkalmazástechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanács-adóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.