

Műszaki Adatlap

Krautol Putzgrund Vakolatalapozó

Vizes hígítású pigmentált és kvarchomokkal töltött vakolatalapozó, Krautol struktúrvakolathoz.

Felhasználási terület:

Tapadást növelő és egyenletes szívóképességet biztosító pigmentált alapozó ásványi alapfelületekre Krautol struktúrvakolatokhoz.

Tulajdonságok:

- Könnyenfeldolgozható
- Vízzel hígítható
- Felületmegkötő hatású
- Diffúzióképes
- Kiválóan tapad az ásványi felületekhez

Csomagolás:

Vödör, 25 kg 5 Kg

Szin:

Fehér

Krautol Color rendszerrel lehetséges az alapozó vakolat színével megegyező vagy ahhoz közeli színárnyalatra történő leszínezése.

Fényességi index:

Matt

Összetétel:

Diszperziós akril polimer, pigmentek, ásványi töltőanyagok, víz, adalékok EU határérték a VOC tartalomra:

A termék határértéke (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Ez a termék max. <1 g/l VOC-t tartalmaz.

Tárolás:

Száraz, hűvös, fagymentes helyen, eredeti bontatlan csomagolásban 2 évig tárolható..

Alkalmas Alapfelületek:

Alkalmas az Krautherm Klebe und Armierungsmörtel ragasztó- és beágyazóanyagal készített alapfelületre a P II, P III habarcscsoportok alapfelületeire, valamint beton felületekre. Az alapfelületeknek szilárdnak, tisztának, száraznak és tapadásgátló anyagoktól mentesnek kell lennie.

Feldolgozás:

Az alapfelületnek szilárdnak, tisztának, száraznak és tapadást gátló anyagoktól mentesnek kell lennie. Nem hordképes bevonatok: Régi nem hordképes festékbevonatokat a hordképes nyers felfelületig lecsiszolni.

Anyag előkészítése:

A felhasználás előtt alaposan keverjük fel..

Feldolgozási módszerek:

Ecsettel vagy hengerrel.

Az eszközöket feldolgozás után azonnal tiszta vízzel kell tisztítani. + 5 °C alatt ne dolgozzuk fel!

Anyagszükséglet:

Kb 130-150 g/m²

A pontos mennyiséget csak próbafelület elkészítése után lehet megállapítani.

Száradási idő :

Minimálisan +5°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén 4 óra múlva felületszáraz és 12 óra múlva átfesthető. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom után a száradási idő meghosszabbodhat.

Biztonsági előírások:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P261 kerülje a termék permetkődjének a belélegzését.

P262 kerülni kell a bőrre, valamint a szembe jutást, szükség esetén, azonnal vízzel mossák le.

P270 a termék használata közben tilos, enni, inni, vagy dohányozni.

EUH 208 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Allergiás tanácsadás, az alábbi telefonszámon: 06-80/201199.

EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Hulladékelhelyezés:

A folyékony termék, háztartási hulladékkal, nem ártalmatlanítható. A beszáradt festékmaradványok, építési hulladékként, lejárt szavatosságú

lakként, festékként, háztartási hulladékként, ártalmatlaníthatók. A csomagolás polietilénből készült, mely teljes kiürítés után újra felhasználható. (AVV 080112)

Állapot: 06/2017

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok alkalmazástechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanács-adóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.